



LIPO



INOX | CE

MADE IN ITALY

DEBANT - EAST EUROPE DISTRIBUTION
www.debantsrl.com - info@debantsrl.com



LINEA CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE

Linea automatica

Alimentatore a vite

APPLICAZIONE: Questo accessorio viene maggiormente utilizzata per la pesatura automatica di vari prodotti in polvere alimentari e non alimentari, così come farine oppure polveri detergenti, zucchero.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

1. Capacità di carico: 3cbm/ h
2. Diametro del tubo: 114mm
3. Altezza di carico: 2mt
4. Tubo ad angolo: 45°
5. Tramoggia: 200 Lt con vibratore
6. Struttura in acciaio inox AISI304
7. Potenza di alimentazione: 3P AC208-415V 50/60Hz 1.56 kw
8. Peso totale netto 130Kg
9. Peso lordo: 180kg
10. Dimensioni tramoggia 1160x960x1000mm
11. Tubo e vite: 3000x300x350mm

Dosatrici riempitrici e pesatrici semiautomatiche per contenitori e prodotti vari

- Dosatrice riempitrice semiautomatica a coclea, a peso o a volume per dosare polveri di difficile scorrimento come caffè, cacao, farine, spezie e polveri farmaceutiche, cosmetiche.
- Prodotti scorrevoli ed in polvere
Caffè macinato, cacao, zucchero, semolino, sale, pepe, talco, budini, latte in polvere, spezie, fecola di patate, farine varie, petfood, preparati per dolci, vitamine, fitofarmaci, ecc
Terriccio per fiori, detersivi, gesso, additivi chimici, coloranti, erbicidi, topici, granulari fini, medi e grossi, ecc.
- Dosate variabili da 2gr. a 2Kg in base al tipo e volume del prodotto.

Confezionatrice verticale fascia: 420/520 mm. resa: 35 confezioni al min.

Struttura in **acciaio inox Aisi 304**

Tutte le parti a contatto con il prodotto in **acciaio inox 304**

Gruppo svolgi bobina motorizzato, il film passa attraverso due rulli gommati messi in pressione

Freno bobina pneumatico installato direttamente sull'albero porta bobina.

Dispositivo di arresto automatico dell'impianto ad esaurimento del film

Gruppo cinghie traino film motorizzate regolabile con motore Brasler e tenute in pressione tramite pistoni pneumatici con regolazione fine della velocità impostabile da tastiera principale

Saldatore verticali a movimento pneumatico

Saldatori trasversali a movimento meccanico/pneumatico

1 pz. tubi formatore in misura

Misura lunghezza busta neutra impostabile da tastiera, gestita dal motore traino film

Controllo barre saldanti da regolatori elettronici

Impianto elettrico disposto a fianco macchina, lato destro

Pannello di gestione con tastiera digitale TOUCH SCREEN in lingua **Italiana** - PLC Mitsubishi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	C3,AU
Capacità	35 confezioni/min
Dimensione confezione	(L)80-200 (W) 50-210mm
Tipo di confezione	Buste a cuscino
Larghezza massima film	420mm
Spessore film	0.04-0.09mm
Consumo aria	0.8ps 0.25m3/min
Alimentazione	2KW 220V 50Hz
Dimensioni	L1110xW800xH1130mm
Peso del Pannello comando	350kg



MADE IN ITALY



DEBANT - EAST EUROPE DISTRIBUTION

www.debantsrl.com - info@debantsrl.com

