



Termosigillatrice
Automatica per vaschette
*Automatic heat-sealing machine
for trays*



INOX | CE

MADE IN ITALY

DEBANT - EAST EUROPE DISTRIBUTION
www.debantsrl.com - info@debantsrl.com



automatic tray line

TF - XLM COMPACT

EASY USE

With XML COMPACT products you can package, it's so easy and simple. Through an electronic control panel is allowed to operate according to the different needs of packaging: Vacuum + gas + Sealing -/ vacuum + Sealing - only Sealing. The different packing cycles are also easily set and stored in 20 programs. A special display allows you to select the correct welding temperature. The COMPACT series can seal different materials such as: polypropylene Film, low/high density Polyethylene, aluminum coupled, Tyvek® (biomedical), polyester, Polyamide. At the end of work, via display, you can highlight the production realized.

EASY MOLD CHANGING

The ease of mould changing is one of the great advantages of the COMPACT series. In a short time and with few simple steps any operator can change mold minimizing the downtime. The molds are provided of dinks, with cut of the over film the edge of the pan for a more effective presentation of the product. They can be one or more impressions, depending on the size of the tray

FACILITA' D'UTILIZZO

Con i modelli XLM COMPACT è possibile confezionare in modo facile e semplice. Tramite un pannello elettronico di controllo è consentito il funzionamento secondo le differenti necessità di confezionamento: Vuoto + gas + Sigillatura - Vuoto + Sigillatura - solo Sigillatura. I differenti cicli di confezionamento sono inoltre facilmente impostabili e memorizzabili in 20 programmi. Un apposito display permette di selezionare la corretta temperatura di saldatura. La serie COMPACT può sigillare differenti tipi di materiali quali: Film in polipropilene, Polietilene bassa/alta densità, Alluminio accoppiato, Tyvek® (settore biomedicale), Poliestere, Poliamide. A fine lavoro, tramite il display, è possibile evidenziare la produzione realizzata

CAMBIO STAMPO RAPIDO

La facilità del cambio stampo è uno dei grandi vantaggi della serie COMPACT. In breve tempo e con poche e semplici operazioni qualsiasi operatore può effettuare il cambio stampo riducendo al minimo il fermo macchina. Gli stampi sono previsti di fustellata, con taglio del film in eccedenza lungo il bordo della vaschetta per una più efficace presentazione del prodotto. Essi, in funzione delle dimensioni della vaschetta, possono essere ad una o più impronte.

TECHNICAL CHARACTERISTICS		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Machine length	3.300 mm with ribbon	Lunghezza macchina	3.300 mm con nastro
Machine width	1.200 mm	Larghezza macchina	1.200 mm
Machine height	1.800 mm	Altezza macchina	1.800 mm
Weight	440 kg	Peso	440 kg
Electric alimentation	400 V 3 ph+N	Alimentazione elettrica	400 V 3 ph+N
Supply	3.500 W	Potenza assorbita	3.500 W
Temperature max	250°	Temperatura max	250°
Max dimensions tray	1 tray of max 400 x 300 2 trays of max 200 x 300 3 trays of max 90 x 300	Dimensioni max vaschetta	1 vaschetta da max 400 x 300 2 vaschette da max 200 x 300 3 vaschette da max 90 x 300
Max film roll width	500 mm	Larghezza max bobina film	500 mm
Vacuum pump	150mc/h external 300 - 540 mc/h + roots	Pompa vuoto	150mc/h esterna 300 - 540 mc/h + roots
Min air pressure	6 bar	Pressione min. aria	6 bar
Capacity	c.a 4 - 6 cycles/ min. in ATM c.a 8 - 10 cycles / min. only sealing	Produttività	c.a 4 - 6 cicli / min. in ATM c.a 8 - 10 cicli / min. solo sigillatura
Optional	Bigger bath for buckets	Optional	Vasca maggiorata per secchielli



DEBANT - EAST EUROPE DISTRIBUTION

www.debantsrl.com - info@debantsrl.com

